

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Нормы ЕС

Опорные ножки

Колесики с двойными подшипниками и пылезащитным чехлом

упрощенная регулировка ширины работы

Колесики с ручкой на каждом пропальевающем корпусе

Параллелограмм с рессорами регулируемого давления

Параллелограмм с 4 смазчиками и втулками из твердого металла

ДЛЯ СОИ-СВЕКЛЫ и т.д.				
МОДЕЛИ (ST) РЯДЫ СЕВА mm 450-550				
С 2 ДИСКАМИ И 3 ТЯПКАМИ ДЛЯ КАЖДОГО КОРПУСА (ШИРИНА РАБОТЫ 250/350 мм)				
РЯДЫ СЕВА		МОДЕЛИ	КАРКАС метры	ВЕС кг
Н	mm			
4	450-500	SHF/5ST-D (3+2)	2,40 каркас	360
6	450-500	SHF/7ST-D (5+2)	3,00/3,30 каркас	500
6	450-500	SHR/7ST-D (5+2)	сгибаемый ручной	510
8	450-500	SHF/9ST-D (7+2)	4,00 каркас	560
8	450-500	SHR/9ST-D (7+2)	сгибаемый ручной	570
8	450-500	SHI/9ST-D (7+2)	гидравлический	590
12	450-500	SHI/13ST-D (11+2)	гидравлический	1020

ДЛЯ ТАБАКА, ПОМИДОРОВ и т.д.				
МОДЕЛИ (SL) РЯДЫ СЕВА mm 1300-1600				
С 1 ДИСКАМИ И 4 ТЯПКАМИ ДЛЯ КАЖДОГО КОРПУСА (ШИРИНА РАБОТЫ 450/650 мм)				
Н	mm	МОДЕЛИ	КАРКАС метры	ВЕС кг
1	1300-1600	SHF/2L-D	2 каркас	180
3	1300-1600	SHI/6L-D	гидравлический	520
3	1300-1600	SHI/4SL-D (2+2)	гидравлический	480
5	1300-1600	SHI/10L-D	гидравлический	990

ДЛЯ КУКУРУЗЫ-ПОДСОЛНУХОВ-ТАБАКА и т.д.				
МОДЕЛИ (SL) РЯДЫ СЕВА mm 700-750-800				
С 2 ДИСКАМИ И 3 ТЯПКАМИ ДЛЯ КАЖДОГО КОРПУСА (ШИРИНА РАБОТЫ 450/550 мм)				
Н	mm	МОДЕЛИ	КАРКАС метры	ВЕС кг
-	700-800	SHF/3L-D	2,40 каркас	280
4	700-800	SHR/5L-D (3+2)	сгибаемый ручной	380
6	700-750	SHI/7L-D (5+2)	гидравлический	530

SHF = фиксированный каркас
SHR = каркас сгибаемый ручной
SHI = каркас сгибаемый гидравлический